

CARACTERISTICAS TECNICAS

ANEXO I

Detalles de Paredes Exteriores: con estructura de madera nacional semidura de 1" x 2" cerrado interiormente con placa de durlock con membrana controladora de humedad e infiltraciones y colocación de aislante termico y acustico, y un dispositivo especial para la colocación de ladrillos de 0,15. Con bonificación de cuotas por mano de obra, áridos y provisión de ladrillos a convenir entre partes según el caso.

Detalle de Paredes Divisorias: revestida en placa de durlock (ambos lados). Con estructura de madera semidura de 1" x 2". Con protección anti-humedad en solera inferior de pared con pintura asfáltica y ancladas a la platea con tornillos Fisher. Altura de paredes 2,40 m.

Aberturas: Puerta de frente aluminio blanco 0,80 x 2,00 mts. con picaportes y boca-llaves. Ventanas de frente aberturas de aluminio blanco 1.20 x 1.20 para vidrio repartido con vidrio. Ventanas traseras de aluminio blanco corredizas 1.00 x 1.00 mts. con vidrio, ventiluz aluminio blanco 40 x 26 cm con vidrio en baño, puertas interiores placa de 0.70 x 2.00 mts. con picaportes y boca-llaves. Puerta de escape medio vidrio con vidrio de aluminio blanco con picaporte y boca-llaves.

Paneles Sanitarios para Baño: los mismos se encuentran para agua fría y caliente, trícapa, termofusión con mezclador fijado a la pared con grampa omega.

Instalación Eléctrica: compuesta por caños corrugados PVC 7/8" fijados con grampas omega y cajas rectangulares y octogonales de PVC distribuidos y embutidos en todos los paneles de la vivienda como así también en galerías y porche. Caja disyuntora.

Cielorrasos: integrales en madera nacional de ½ ", con estructura de madera semidura de 1" x 2", con membrana controladora de humedad e infiltraciones colocada sobre el machimbre.

Techo: cabreada estructural de madera nacional semidura de 1x2" y 1x3" ensamblados en forma especial con parantes de refuerzo y mojinetes se encuentran machimbrados en madera nacional, con clavadores de 2 x 2 para mejor anclaje de las chapas del techo, las cuales son acanaladas marca Cincalum (zinc y aluminio) con cumbreras metálicas y colocación de burlete compriband acanalado (junta selladora de polietileno).

Baño: revestido interiormente con placas de yeso especialmente impregnadas, para la mayor adherencia del revestimiento posterior y resistente a la humedad.

Juego de Baño: cinco piezas blanco: inodoro, mochila, bidet, pileta y pie de pileta.

PROMOCIONES ESPECIALES PROVISTOS SIN COLOCACION.